Tesla logo-bogstaver

Monteringsvejledning

Til Tesla Model 3

Bogstaver i ABS-plast med dobbeltklæbende tape. Monteringsrammen sørger for, at afstanden mellem bogstaverne bliver ens.

INDHOLD

Indhold og specifikationer	2	Montering	4
Afmontering	3	Godt at vide	5



FARVER

Sølv
SKU 0067-A

Mat sort
SKU 0067-B

Rød
SKU 0067-C

Blank sort
SKU 0067-D

PRODUKTINFORMATION

Indhold og specifikationer

Medfølger

- 5 bogstaver (T-E-S-L-A)
- Monteringsramme

Specifikationer

Materiale	**ABS-plast**
Mål pr. bogstav	**21 × 21 mm**
Montering	**Dobbeltklæbende tape**
Farver	**Sølv, mat sort, rød, blank sort**

Passer til

Tesla Model 3
Alle årgange

Keramisk belægning: Har bilen keramisk belægning eller anden nano-behandling, kan tapen have svært ved at sidde fast.

AFMONTERING

Fjern de originale bogstaver

Spring denne side over, hvis der ikke sidder bogstaver på bilen i forvejen.

01

Vask bilen

Vask området grundigt, fx med GCG MAX Premium Snow Foam.

02

Varm bogstaverne op

Varm bogstaverne forsigtigt op med en varmepistol eller hårtørrer.

03

Fjern bogstaverne

Løsn bogstaverne ét ad gangen med et plastikkort eller fingrene.

04

Rens området

Fjern limrester, og rens lakken med affedter eller isopropylalkohol.

Pas på lakken

Varm ikke lakken for meget op – men limen skal være varm, ellers kan lakken følge med bogstaverne.

Du skal bruge

Varmepistol eller hårtørrer, plastikkort, affedter eller isopropylalkohol og en ren klud.

MONTERING

Monter de nye bogstaver

05 Fjern bagsiden

Træk beskyttelsesfolien af bagsiden af monteringsrammen.

06 Placér rammen

Sæt rammen på plads. Det lille hak markerer midten.

07 Tryk bogstaverne fast

Tryk bogstaverne godt fast, og hold i 30 sekunder.

08 Fjern den ydre film

Træk forsigtigt den ydre film af.

09 Fjern rammen

Tag monteringsrammen af, så kun bogstaverne sidder tilbage.

Tip

Tapen hæfter bedst på en ren og lun overflade. Undgå vaskehal de første dage efter montering.

GODT AT VIDE

Godt at vide og vedligeholdelse

Godt at vide

- Tapen når sin fulde styrke efter et par dage.
- Montér ikke i regnvejr eller frost.
- Keramisk belægning kan gøre det svært for tapen at sidde fast.

Vedligeholdelse

- Vask bogstaverne med bilshampoo og en blød svamp.
- Undgå at rette højtryksrenseren direkte mod kanterne.
- Brug ikke slibende polish på bogstaverne.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at skrive til os – så hjælper vi dig.

Tesla logo letters

Installation Guide

For Tesla Model 3

ABS letters with double-sided tape. The mounting frame makes sure the spacing between the letters is even.

CONTENTS

Contents and specifications	7	Installation	9
Removal	8	Good to know	10



COLOURS

Silver
SKU 0067-A

Matte black
SKU 0067-B

Red
SKU 0067-C

Gloss black
SKU 0067-D

PRODUCT INFORMATION

Contents and specifications

Included

- 5 letters (T-E-S-L-A)
- Mounting frame

Specifications

Material	**ABS plastic**
Size per letter	**21 × 21 mm**
Mounting	**Double-sided tape**
Colours	**Silver, matte black, red, gloss black**

Fits

Tesla Model 3
All years

Ceramic coating: If the car has a ceramic coating or other nano treatment, the tape may struggle to stick.

REMOVAL

Remove the original letters

Skip this page if there are no letters on the car already.

01 **Wash the car**
Wash the area thoroughly, e.g. with GCG MAX Premium Snow Foam.

02 **Warm up the letters**
Carefully warm the letters with a heat gun or hairdryer.

03 **Remove the letters**
Loosen the letters one at a time with a plastic card or your fingers.

04 **Clean the area**
Remove adhesive residue and clean the paint with degreaser or isopropyl alcohol.

Protect the paint
Do not overheat the paint – but the adhesive must be warm, or the paint may come off with the letters.

You will need
Heat gun or hairdryer, plastic card, degreaser or isopropyl alcohol and a clean cloth.

INSTALLATION

Fit the new letters

05 **Remove the backing**
Peel the protective film off the back of the mounting frame.

06 **Position the frame**
Put the frame in place. The small notch marks the centre.

07 **Press the letters on**
Press the letters firmly and hold for 30 seconds.

08 **Remove the outer film**
Carefully peel off the outer film.

09 **Remove the frame**
Take off the mounting frame so only the letters remain.

Tip
The tape sticks best to a clean, warm surface. Avoid car washes for the first few days.

GOOD TO KNOW

Good to know and maintenance

Good to know

- The tape reaches full strength after a few days.
- Do not fit the letters in rain or frost.
- A ceramic coating can make it hard for the tape to stick.

Maintenance

- Wash the letters with car shampoo and a soft sponge.
- Do not aim the pressure washer directly at the edges.
- Do not use abrasive polish on the letters.

Need help?

If you have any questions or problems, just write to us and we will help you.



Tesla Logo-Buchstaben

Montageanleitung

Für Tesla Model 3

Buchstaben aus ABS-Kunststoff mit doppelseitigem Klebeband. Der Montagerahmen sorgt für gleichmäßige Abstände.

INHALT

Lieferumfang und Daten	12	Montage	14
Demontage	13	Gut zu wissen	15



FARBEN

Silber
SKU 0067-A

Mattschwarz
SKU 0067-B

Rot
SKU 0067-C

Glanzschwarz
SKU 0067-D

PRODUKTINFORMATION

Lieferumfang und technische Daten

Im Lieferumfang

- 5 Buchstaben (T-E-S-L-A)
- Montagerahmen

Technische Daten

Material	**ABS-Kunststoff**
Größe je Buchstabe	**21 × 21 mm**
Montage	**Doppelseitiges Klebeband**
Farben	**Silber, Mattschwarz, Rot, Glanzschwarz**

Passend für

Tesla Model 3
Alle Baujahre

Keramikversiegelung: Hat das Fahrzeug eine Keramikversiegelung oder andere Nanobeschichtung, haftet das Klebeband eventuell schlecht.

DEMONTAGE

Originalbuchstaben entfernen

Überspringen Sie diese Seite, wenn am Fahrzeug noch keine Buchstaben sind.

01 **Fahrzeug waschen**
Waschen Sie den Bereich gründlich, z. B. mit GCG MAX Premium Snow Foam.

02 **Buchstaben erwärmen**
Erwärmen Sie die Buchstaben vorsichtig mit einem Heißluftföhn oder Haartrockner.

03 **Buchstaben abnehmen**
Lösen Sie die Buchstaben einzeln mit einer Plastikkarte oder den Fingern.

04 **Bereich reinigen**
Entfernen Sie Kleberreste und reinigen Sie den Lack mit Entfetter oder Isopropylalkohol.

Lack schonen
Den Lack nicht überhitzen – der Kleber muss aber warm sein, sonst kann sich Lack mit den Buchstaben lösen.

Sie benötigen
Heißluftföhn oder Haartrockner, Plastikkarte, Entfetter oder Isopropylalkohol und ein sauberes Tuch.

MONTAGE

Neue Buchstaben montieren

05 **Rückseite abziehen**
Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Montagerahmens ab.

06 **Rahmen positionieren**
Setzen Sie den Rahmen an. Die kleine Kerbe markiert die Mitte.

07 **Buchstaben andrücken**
Drücken Sie die Buchstaben fest an und halten Sie 30 Sekunden.

08 **Äußere Folie abziehen**
Ziehen Sie die äußere Folie vorsichtig ab.

09 **Rahmen abnehmen**
Nehmen Sie den Montagerahmen ab, sodass nur die Buchstaben bleiben.

Tipp
Das Klebeband haftet am besten auf sauberer, warmer Oberfläche. In den ersten Tagen nicht in die Waschanlage.

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen und Pflege

Gut zu wissen

- Das Klebeband erreicht nach einigen Tagen seine volle Haftkraft.
- Nicht bei Regen oder Frost montieren.
- Eine Keramikversiegelung kann die Haftung erschweren.

Pflege

- Waschen Sie die Buchstaben mit Autoshampoo und einem weichen Schwamm.
- Richten Sie den Hochdruckreiniger nicht direkt auf die Kanten.
- Verwenden Sie keine Schleifpolitur auf den Buchstaben.

Brauchen Sie Hilfe?

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie uns einfach – wir helfen Ihnen gern.

Tesla logo-bokstaver

Monteringsveiledning

Til Tesla Model 3

Bokstaver i ABS-plast med dobbeltsidig tape. Monteringsrammen sørger for lik avstand mellom bokstavene.

INNHOLD

Innhold og spesifikasjoner	17	Montering	19
Demontering	18	Godt å vite	20



FARGER

Sølv
SKU 0067-A

Matt svart
SKU 0067-B

Rød
SKU 0067-C

Blank svart
SKU 0067-D

PRODUKTINFORMASJON

Innhold og spesifikasjoner

Følger med

- 5 bokstaver (T-E-S-L-A)
- Monteringsramme

Spesifikasjoner

Materiale	**ABS-plast**
Mål per bokstav	**21 × 21 mm**
Montering	**Dobbeltsidig tape**
Farger	**Sølv, matt svart, rød, blank svart**

Passer til

Tesla Model 3
Alle årganger

Keramisk belegg: Har bilen keramisk belegg eller annen nanobehandling, kan tapen ha vanskelig for å feste.

DEMONTERING

Fjern de originale bokstavene

Hopp over denne siden hvis det ikke sitter bokstaver på bilen fra før.

01 **Vask bilen**
Vask området grundig, f.eks. med GCG MAX Premium Snow Foam.

02 **Varm opp bokstavene**
Varm bokstavene forsiktig opp med varmepistol eller hårføner.

03 **Fjern bokstavene**
Løsne bokstavene én om gangen med et plastkort eller fingrene.

04 **Rengjør området**
Fjern limrester, og rengjør lakken med avfetting eller isopropylalkohol.

Pass på lakken
Ikke varm lakken for mye – men limet må være varmt, ellers kan lakken følge med bokstavene.

Du trenger
Varmepistol eller hårføner, plastkort, avfetting eller isopropylalkohol og en ren klut.

MONTERING

Monter de nye bokstavene

05 **Fjern baksiden**
Trekk beskyttelsesfilmen av baksiden av monteringsrammen.

06 **Plasser rammen**
Sett rammen på plass. Det lille hakket markerer midten.

07 **Trykk bokstavene fast**
Trykk bokstavene godt fast, og hold i 30 sekunder.

08 **Fjern den ytre filmen**
Trekk den ytre filmen forsiktig av.

09 **Fjern rammen**
Ta av monteringsrammen, så bare bokstavene sitter igjen.

Tips
Tapen fester best på en ren og lun overflate. Unngå vaskehall de første dagene.

GODT Å VITE

Godt å vite og vedlikehold

Godt å vite

- Tapen når full styrke etter noen dager.
- Ikke monter i regn eller frost.
- Keramisk belegg kan gjøre det vanskelig for tapen å feste.

Vedlikehold

- Vask bokstavene med bilsjampo og en myk svamp.
- Ikke rett høytrykksspyleren direkte mot kantene.
- Ikke bruk slipende polish på bokstavene.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål eller problemer, er du velkommen til å skrive til oss – så hjelper vi deg.

Tesla logo-bokstäver

Monteringsanvisning

För Tesla Model 3

Bokstäver i ABS-plast med dubbelhäftande tejp. Monteringsramen ger jämnt avstånd mellan bokstäverna.

INNEHÅLL

Innehåll och specifikationer	22	Montering	24
Demontering	23	Bra att veta	25



FÄRGER

Silver
SKU 0067-A

Matt svart
SKU 0067-B

Röd
SKU 0067-C

Blank svart
SKU 0067-D

PRODUKTINFORMATION

Innehåll och specifikationer

Ingår

- 5 bokstäver (T-E-S-L-A)
- Monteringsram

Specifikationer

Material	**ABS-plast**
Mått per bokstav	**21 × 21 mm**
Montering	**Dubbelhäftande tejp**
Färger	**Silver, matt svart, röd, blank svart**

Passar till

Tesla Model 3
Alla årsmodeller

Keramisk beläggning: Har bilen keramisk beläggning eller annan nanobehandling kan tejpen ha svårt att fästa.

DEMONTERING

Ta bort originalbokstäverna

Hoppa över den här sidan om det inte sitter bokstäver på bilen sedan tidigare.

01 Tvätta bilen
Tvätta området noggrant, t.ex. med GCG MAX Premium Snow Foam.

02 Värm bokstäverna
Värm försiktigt bokstäverna med värmepistol eller hårtork.

03 Ta bort bokstäverna
Lossa bokstäverna en i taget med ett plastkort eller fingrarna.

04 Rengör området
Ta bort limrester och rengör lacken med avfettning eller isopropylalkohol.

Var rädd om lacken
Värm inte lacken för mycket – men limmet måste vara varmt, annars kan lacken följa med bokstäverna.

Du behöver
Värmepistol eller hårtork, plastkort, avfettning eller isopropylalkohol och en ren trasa.

MONTERING

Montera de nya bokstäverna

05 **Ta bort baksidan**
Dra av skyddsfilmen på monteringsramens baksida.

06 **Placera ramen**
Sätt ramen på plats. Det lilla hacket markerar mitten.

07 **Tryck fast bokstäverna**
Tryck fast bokstäverna ordentligt och håll i 30 sekunder.

08 **Ta bort den yttre filmen**
Dra försiktigt av den yttre filmen.

09 **Ta bort ramen**
Ta bort monteringsramen så att bara bokstäverna sitter kvar.

Tips
Tejpen fäster bäst på en ren och varm yta.
Undvik biltvätt de första dagarna.

BRA ATT VETA

Bra att veta och underhåll

Bra att veta

- Tejpen når full styrka efter några dagar.
- Montera inte i regn eller minusgrader.
- Keramisk beläggning kan göra det svårt för tejpen att fästa.

Underhåll

- Tvätta bokstäverna med bilschampo och en mjuk svamp.
- Rikta inte högtryckstvätten direkt mot kanterna.
- Använd inte slipande polish på bokstäverna.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller problem är du välkommen att skriva till oss – så hjälper vi dig.

Tesla logo-letters

Montagehandleiding

Voor Tesla Model 3

Letters van ABS-kunststof met dubbelzijdige tape. Het montageframe zorgt voor gelijke afstanden tussen de letters.

INHOUD

Inhoud en specificaties	27	Montage	29
Demontage	28	Goed om te weten	30



KLEUREN

Zilver
SKU 0067-A

Mat zwart
SKU 0067-B

Rood
SKU 0067-C

Glanzend zwart
SKU 0067-D

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 5 letters (T-E-S-L-A)
- Montageframe

Specificaties

Materiaal	**ABS-kunststof**
Afmeting per letter	**21 × 21 mm**
Montage	**Dubbelzijdige tape**
Kleuren	**Zilver, mat zwart, rood, glanzend zwart**

Geschikt voor

Tesla Model 3
Alle bouwjaren

Keramische coating: Heeft de auto een keramische coating of andere nanobehandeling, dan hecht de tape mogelijk slecht.

DEMONTAGE

Verwijder de originele letters

Sla deze pagina over als er nog geen letters op de auto zitten.

01 **Was de auto**
Was het gebied grondig, bijv. met GCG MAX Premium Snow Foam.

02 **Verwarm de letters**
Verwarm de letters voorzichtig met een heteluchtpistool of föhn.

03 **Verwijder de letters**
Maak de letters één voor één los met een plastic kaart of uw vingers.

04 **Reinig het gebied**
Verwijder lijmresten en reinig de lak met ontvetter of isopropylalcohol.

Pas op de lak
Verwarm de lak niet te veel – maar de lijm moet warm zijn, anders kan de lak met de letters meekomen.

U hebt nodig
Heteluchtpistool of föhn, plastic kaart, ontvetter of isopropylalcohol en een schone doek.

MONTAGE

Monteer de nieuwe letters

05 **Verwijder de achterkant**
Trek de beschermfolie van de achterkant van het montageframe.

06 **Plaats het frame**
Zet het frame op zijn plaats. Het kleine inkepinkje markeert het midden.

07 **Druk de letters aan**
Druk de letters stevig aan en houd 30 seconden vast.

08 **Verwijder de buitenste folie**
Trek de buitenste folie voorzichtig los.

09 **Verwijder het frame**
Neem het montageframe weg, zodat alleen de letters blijven zitten.

Tip
De tape hecht het best op een schoon, warm oppervlak. Vermijd de eerste dagen de wasstraat.

GOED OM TE WETEN

Goed om te weten en onderhoud

Goed om te weten

- De tape bereikt na een paar dagen zijn volle sterkte.
- Monteer niet bij regen of vorst.
- Een keramische coating kan de hechting bemoeilijken.

Onderhoud

- Was de letters met autoshampoo en een zachte spons.
- Richt de hogedrukreiniger niet direct op de randen.
- Gebruik geen schurende polish op de letters.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of problemen, stuur ons dan gerust een bericht – wij helpen u graag.



Tesla logo-letters

Montagehandleiding

Voor Tesla Model 3

Letters van ABS-kunststof met dubbelzijdige tape. Het montageframe zorgt voor gelijke afstanden tussen de letters.

INHOUD

Inhoud en specificaties	32	Montage	34
Demontage	33	Goed om te weten	35



KLEUREN

Zilver
SKU 0067-A

Mat zwart
SKU 0067-B

Rood
SKU 0067-C

Glanzend zwart
SKU 0067-D

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 5 letters (T-E-S-L-A)
- Montageframe

Specificaties

Materiaal	**ABS-kunststof**
Afmeting per letter	**21 × 21 mm**
Montage	**Dubbelzijdige tape**
Kleuren	**Zilver, mat zwart, rood, glanzend zwart**

Geschikt voor

Tesla Model 3
Alle bouwjaren

Keramische coating: Heeft de wagen een keramische coating of andere nanobehandeling, dan hecht de tape mogelijk slecht.

DEMONTAGE

Verwijder de originele letters

Sla deze pagina over als er nog geen letters op de wagen zitten.

01 **Was de wagen**
Was het gebied grondig, bijv. met GCG MAX Premium Snow Foam.

02 **Verwarm de letters**
Verwarm de letters voorzichtig met een heteluchtpistool of föhn.

03 **Verwijder de letters**
Maak de letters één voor één los met een plastic kaart of uw vingers.

04 **Reinig het gebied**
Verwijder lijmresten en reinig de lak met ontvetter of isopropylalcohol.

Pas op de lak
Verwarm de lak niet te veel – maar de lijm moet warm zijn, anders kan de lak met de letters meekomen.

U hebt nodig
Heteluchtpistool of föhn, plastic kaart, ontvetter of isopropylalcohol en een schone doek.

MONTAGE

Monteer de nieuwe letters

05 **Verwijder de achterkant**
Trek de beschermfolie van de achterkant van het montageframe.

06 **Plaats het frame**
Zet het frame op zijn plaats. Het kleine inkepinkje markeert het midden.

07 **Druk de letters aan**
Druk de letters stevig aan en houd 30 seconden vast.

08 **Verwijder de buitenste folie**
Trek de buitenste folie voorzichtig los.

09 **Verwijder het frame**
Neem het montageframe weg, zodat alleen de letters blijven zitten.

Tip
De tape hecht het best op een schoon, warm oppervlak. Vermijd de eerste dagen de wasstraat.

GOED OM TE WETEN

Goed om te weten en onderhoud

Goed om te weten

- De tape bereikt na een paar dagen zijn volle sterkte.
- Monteer niet bij regen of vorst.
- Een keramische coating kan de hechting bemoeilijken.

Onderhoud

- Was de letters met autoshampoo en een zachte spons.
- Richt de hogedrukreiniger niet direct op de randen.
- Gebruik geen schurende polish op de letters.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of problemen, stuur ons dan gerust een bericht – wij helpen u graag.

Lettres logo Tesla

Notice de montage

Pour Tesla Model 3

Lettres en plastique ABS avec ruban adhésif double face. Le gabarit de montage garantit un espacement régulier.

SOMMAIRE

Contenu et caractéristiques 37
Dépose 38
Montage 39
Bon à savoir 40



COULEURS

Argent
SKU 0067-A

Noir mat
SKU 0067-B

Rouge
SKU 0067-C

Noir brillant
SKU 0067-D

INFORMATIONS PRODUIT

Contenu et caractéristiques

Contenu de la livraison

- 5 lettres (T-E-S-L-A)
- Gabarit de montage

Caractéristiques

Matériau	**Plastique ABS**
Taille par lettre	**21 × 21 mm**
Montage	**Ruban adhésif double face**
Couleurs	**Argent, noir mat, rouge, noir brillant**

Compatible avec

Tesla Model 3
Toutes années

Revêtement céramique: Si le véhicule a un revêtement céramique ou un autre traitement nano, l'adhésif peut mal tenir.

DÉPOSE

Retirez les lettres d’origine

Passez cette page si aucune lettre n’est déjà présente sur le véhicule.

01 Lavez le véhicule

Lavez soigneusement la zone, par ex. avec GCG MAX Premium Snow Foam.

02 Chauffez les lettres

Chauffez doucement les lettres avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux.

03 Retirez les lettres

Décollez les lettres une par une avec une carte en plastique ou les doigts.

04 Nettoyez la zone

Retirez les résidus de colle et nettoyez la peinture au dégraissant ou à l’alcool isopropylique.

Protégez la peinture

Ne surchauffez pas la peinture – mais la colle doit être chaude, sinon la peinture peut partir avec les lettres.

Il vous faut

Décapeur thermique ou sèche-cheveux, carte en plastique, dégraissant ou alcool isopropylique et un chiffon propre.

MONTAGE

Posez les nouvelles lettres

05 **Retirez le dos**
Retirez le film de protection au dos du gabarit.

06 **Positionnez le gabarit**
Mettez le gabarit en place. La petite encoche marque le centre.

07 **Appuyez sur les lettres**
Appuyez fermement sur les lettres et maintenez 30 secondes.

08 **Retirez le film extérieur**
Décollez délicatement le film extérieur.

09 **Retirez le gabarit**
Enlevez le gabarit pour ne laisser que les lettres.

Conseil
L'adhésif tient mieux sur une surface propre et tiède. Évitez les stations de lavage les premiers jours.

BON À SAVOIR

Bon à savoir et entretien

Bon à savoir

- L’adhésif atteint sa pleine résistance après quelques jours.
- Ne posez pas les lettres sous la pluie ou par temps de gel.
- Un revêtement céramique peut gêner l’adhérence.

Entretien

- Lavez les lettres avec du shampoing auto et une éponge douce.
- Ne dirigez pas le nettoyeur haute pression directement sur les bords.
- N’utilisez pas de polish abrasif sur les lettres.

Besoin d’aide ?

Pour toute question ou tout problème, écrivez-nous – nous vous aiderons volontiers.



Letras del logo Tesla

Instrucciones de montaje

Para Tesla Model 3

Letras de plástico ABS con cinta de doble cara. La plantilla de montaje asegura una separación uniforme.

ÍNDICE

Contenido y especificaciones	42	Montaje	44
Desmontaje	43	Conviene saber	45



COLORES

Plata
SKU 0067-A

Negro mate
SKU 0067-B

Rojo
SKU 0067-C

Negro brillante
SKU 0067-D

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenido y especificaciones

Incluye

- 5 letras (T-E-S-L-A)
- Plantilla de montaje

Especificaciones

Material	**Plástico ABS**
Tamaño por letra	**21 × 21 mm**
Montaje	**Cinta de doble cara**
Colores	**Plata, negro mate, rojo, negro brillante**

Compatible con

Tesla Model 3
Todos los años

Recubrimiento cerámico: Si el coche tiene recubrimiento cerámico u otro tratamiento nano, la cinta puede adherirse mal.

DESMONTAJE

Quite las letras originales

Sáltese esta página si el coche no tiene letras.

01 Lave el coche
Lave bien la zona, por ejemplo con GCG MAX Premium Snow Foam.

02 Caliente las letras
Caliente las letras con cuidado con una pistola de calor o un secador.

03 Quite las letras
Despegue las letras una a una con una tarjeta de plástico o los dedos.

04 Limpie la zona
Elimine los restos de adhesivo y limpie la pintura con desengrasante o alcohol isopropílico.

Cuide la pintura
No caliente demasiado la pintura, pero el adhesivo debe estar caliente; si no, la pintura puede salir con las letras.

Necesitará
Pistola de calor o secador, tarjeta de plástico, desengrasante o alcohol isopropílico y un paño limpio.

MONTAJE

Coloque las letras nuevas

05 Retire el dorso
Retire la lámina protectora del dorso de la plantilla.

06 Coloque la plantilla
Ponga la plantilla en su sitio. La pequeña muesca marca el centro.

07 Presione las letras
Presione bien las letras y manténgalas 30 segundos.

08 Retire la lámina exterior
Despegue con cuidado la lámina exterior.

09 Retire la plantilla
Quite la plantilla para que solo queden las letras.

Consejo
La cinta se adhiere mejor a una superficie limpia y templada. Evite el túnel de lavado los primeros días.

CONVIENE SABER

Conviene saber y mantenimiento

Conviene saber

- La cinta alcanza su máxima adherencia tras unos días.
- No monte las letras con lluvia o heladas.
- Un recubrimiento cerámico puede dificultar la adherencia.

Mantenimiento

- Lave las letras con champú para coches y una esponja suave.
- No dirija la hidrolimpiadora directamente a los bordes.
- No use pulimento abrasivo en las letras.

¿Necesita ayuda?

Si tiene preguntas o algún problema, escríbanos y le ayudaremos.